

CounterTop

iCT220



- Höchste Sicherheit entsprechend PCI PED und EMV
- Beste Performance für schnelle Transaktionen
- Kontrastreiches Grafikdisplay
- Kompaktes Design bei optimaler Benutzerfreundlichkeit
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
- Flexibel erweiterbares Softwarekonzept

Sicherheit

Das iCT220 ist entsprechend aller aktuell gültigen internationalen Regularien wie EMV und PCI PED zertifiziert. Weiterhin werden die Anforderungen des ZKA gemäß TA 7.0 und DC POS 2.4 erfüllt.

Performance

Dank des Zusammenspiels der ARM7 und ARM9 Prozessoren und der Telium Technologie ergibt sich eine optimale Performance. Somit sind kurze Transaktionszeiten auch bei komplexer Kryptografie gewährleistet.

Ergonomie

Das iCT220 bietet durch das kontrastreiche Display und die klare Tastatur ein sehr bedienerfreundliches Design. Durch die kleine Standfläche und die über ein Spiralkabel abgesetzte Kommunikationsbox wird die Platzierung erleichtert.

Kommunikation

Das iCT220 bietet die Kommunikation über Ethernet (TCP/ IP) sowie Modem, optional auch ISDN.

Software

Die Applikationssoftware unterstützt alle im deutschen Markt etablierten Zahlverfahren und kann durch Zusatzapplikationen erweitert werden. Mit Telium steht eine leistungsfähige und sichere Plattform zur Verfügung. Über das OAI-Konzept können Zusatzapplikationen erstellt werden, die individuelle Sonderanwendungen für Kundenkarten oder Prepaid-Verfahren unterstützen.



Easyload-Drucker



Klares Tastaturdesign



Terminalhalterung (Option)



Externe Kommunikationsbox

Technische Daten

| | |
|----------------------|--|
| Prozessor | ARM9 & ARM7, 450 MIPS & 50 MIPS |
| Speicher | 32 MB RAM / 128 MB Flash |
| SAMs | 2 SAM-Steckplätze |
| Kartenleser | Chipkarten: ISO 7816 1-2-3 Magnetkarten: Spur 1/ 2/ 3 |
| Display | Grafikfähiges Display, Monochrom 128x64 Pixel, hinterleuchtet |
| Tastatur | 19 Tasten, hinterleuchtet ZKA-konformer Sichtschutz |
| Kommunikation | Ethernet, Modem V.34, V.22bis ISDN*, RS232, USB Slave/ Host ZVT-Kassenschnittstelle, Q.P.I.* |
| Verschlüsselung | SSL- und Bitmapverschlüsselung |
| Drucker | Grafikfähiger Thermodrucker mit easyload- Mechanismus 58 mm Papierbreite, 18 Zeilen/ Sekunde |
| Stromversorgung | Externes Netzteil 230 V |
| Farbe | Schwarz/ Anthrazit |
| Maße (B x H x T) | 83 x 70 x 185 mm |
| Gewicht | 330 g (ohne Papierrolle) |
| Umgebungsbedingungen | 5°C bis 45°C bis 85 % Luftfeuchte bei 40°C |
| Zahlungsarten | girocard / Maestro / VPAY ELV / OLV (online / offline) Kreditkarten (online / offline) GeldKarte 3.0* |
| Kundenkarten | Diverse Kunden- und Bonuskarten; weitere auf Anfrage |
| Zulassungen | electronic cash gem. ZKA TA 7.0 DCPOS 2.4, PCI PED 2.0 EMV Level 1 + Level 2 |

*optional

Copyright© 2010 by Ingenico GmbH.

Alle Rechte sowie Änderungen vorbehalten. Genannte Merkmale sind je nach Zulassung und Freischaltung der jeweiligen Netzbetreiber / Acquirer verfügbar.

Ingenico GmbH
Pfalzburger Straße 43 – 44
10717 Berlin

Tel +49 (0) 30-8 10 96 - 0
Fax +49 (0) 30-8 10 96 - 591
www.ingenico.de

**IHR ANSPRECHPARTNER:
KTW SÜDWEST GMBH
BRUCKWEG 12
73433 AALEN
TEL. 07361-972090
FAX 07361-972093
WWW.KTWGMBH.DE**